

Poteau de dissuasion

tube d'acier Ø 60 x 2,5 mm
avec capuchon d'acier soudé,
900 mm hors sol



460FB

amovible, avec blocage triangulaire

suivant DIN 3223, verrouillage à encliquetage automatique,
avec manchon de sol type 460.40, env. 400 mm sous terre

galvanisé à chaud

	env. kg	Réf.
sans anneaux	7,0	460F
avec 1 anneau	7,0	460F/1
avec 2 anneaux	7,0	460F/2

galvanisé à chaud et pourvu d'un revêtement blanc
avec trois bandes réfléchissantes rouges

sans anneaux	7,0	460FB
avec 1 anneau	7,0	460FB/1
avec 2 anneaux	7,0	460FB/2

*Le verrouillage robuste et le maniement aisé garantissent
un blocage à ouverture rapide.*



460ZB

amovible, avec serrure profilée à pistons

trois clés, verrouillage à encliquetage automatique,
avec manchon de sol type 460.40, env. 400 mm sous terre

galvanisé à chaud

7,0 460Z

galvanisé à chaud et pourvu d'un revêtement blanc
avec trois bandes réfléchissantes rouges

7,0 460ZB

Manchon de sol séparé

Capuchon avec fermeture à ressort

1,5 460.40

1,0 460.21

Clé triangulaire suivant DIN 3223

0,2 470.50

Clé triangulaire universelle suivant DIN 3223,
aussi pour l'ouverture du capuchon

0,4 470.40