

Poteau de dissuasion sûr en cas de tamponnement

flexible en cas de poussée
tube carré 70 x 70 mm
500 mm hors sol
hauteur de passage env. 95 mm



40215UZH



Flexible!

Sûr en cas de tamponnement !

Rabattable, avec serrure profilée à pistons

trois clés, verrouillage à encliquetage automatique

à cheviller

avec platine Ø 200 mm ou pour la fixation sur un manchon de sol réf. 470.60

env. kg Réf.

galvanisé à chaud et pourvu d'un revêtement rouge avec bandes réfléchissantes blanches

9,0 40215UZH

Borne de parking, sûr en cas de tamponnement

flexible en cas de poussée, tube carré 70 x 70 mm,
500 mm hors sol, hauteur de passage env. 95 mm,
avec arceaux latéraux en tube rond,
hauteur totale env. 800 mm



40220UZH



Rabattable, avec serrure profilée à pistons

trois clés, verrouillage à encliquetage automatique

à cheviller

avec platine Ø 200 mm ou pour la fixation sur un manchon de sol réf. 470.60

galvanisé à chaud et pourvu d'un revêtement rouge avec bandes réfléchissantes blanches

11,0 40220UZH

manchon de sol

à bétonner

2,5 470.60

à commander impérativement en même temps si fixation par bétonnage



470.60