

Dissuasion de parking, rabattable

tube rond Ø 60 mm
avec arceaux latéraux en tube rond
et plaque de sol en continue
largeur totale env. 800 mm
hauteur totale env. 500 mm



40660

Rabattable, avec serrure profilée à pistons

trois clés, verrouillage à encliquetage automatique

à cheviller

env. kg

Réf.

galvanisé à chaud, avec bandes réfléchissantes rouges, matériel de fixation incl.

9,0

40660

Dissuasion de parking

Tube carré 70 x 70 mm
avec arceaux latéraux en tube rond,
largeur totale env. 800 mm
500 mm hors sol



4709UZB

Rabattable, avec serrure profilée à pistons

trois clés, verrouillage à encliquetage automatique

à cheviller

avec platine 100 x 150 mm

ou pour la fixation sur un manchon de sol réf. 470.60

galvanisé à chaud, avec bandes réfléchissantes rouges

9,5

4709UZ

galvanisé à chaud et pourvu d'un revêtement blanc avec bandes réfléchissantes

9,5

4709UZB



4709FUB

Rabattable, avec blocage triangulaire

suivant DIN 3223, verrouillage à encliquetage automatique

à cheviller

avec platine 100 x 150 mm

ou pour la fixation sur un manchon de sol réf. 470.60

galvanisé à chaud, avec bandes réfléchissantes rouges

9,5

4709FU

galvanisé à chaud et pourvu d'un revêtement blanc avec bandes réfléchissantes

9,5

4709FUB



470.60

manchon de sol

à bétonner

2,5

470.60

à commander impérativement en même temps si fixation par bétonnage