

Borne décorative de dissuasion en tube d'acier Ø 76mm

env. 950mm hors sol, galvanisé à chaud et revêtu gris anthracite (RAL 7016)



474FB



475FB



477FB

stationnaire, à bétonner

avec ancrage, longueur totale env. 1300 mm

env. kg

Réf.

Réf.

Réf.

7,5

474B

475B

477B

stationnaire, à cheviller

avec platine 100 x 150 mm

6,0

474PB

475PB

477PB

amovible, avec blocage triangulaire

suivant DIN 3223, blocage à encliquetage automatique, avec manchon de sol galvanisé à chaud type 476.40, env. 400 mm sous terre

12,0

474FB

475FB

477FB

rabattable, avec blocage triangulaire

suivant DIN 3223, verrouillage à encliquetage automatique, à cheviller, avec platine 100 x 150 mm

8,0

474FUB

475FUB

477FUB

rabattable, avec blocage triangulaire

suivant DIN 3223, verrouillage à encliquetage automatique, à bétonner, avec manchon de sol galvanisé à chaud type 470.60, env. 400 mm sous terre

10,5

474FUHB

475FUHB

477FUHB

amovible, avec serrure profilée à pistons

trois clés, verrouillage à encliquetage automatique, avec manchon de sol galvanisé à chaud type 476.40, env. 400 mm sous terre

12,0

474ZB

477ZB

rabattable, avec serrure profilée à pistons

trois clés, verrouillage à encliquetage automatique, à cheviller, avec platine 100 x 150 mm

8,0

474UZB

477UZB

rabattable, avec serrure profilée à pistons

trois clés, verrouillage à encliquetage automatique, à bétonner, manchon de sol type 470.60, env. 400 mm sous terre

10,5

474UZHB

477UZHB