

Borne décorative en tube d'acier Ø 82 mm

env. 900mm hors sol, galvanisé à chaud et revêtu.

Coloris :

Série 482 : DB703

Série 484 / 485 : RAL 9005 mat (noir mat)



482B



484B



485B

	env. kg	Réf.	Réf.	Réf.
stationnaire, à bétonner				
avec ancrage, longueur totale env. 1300 mm	10,0	482B	484B	485B
stationnaire, à cheviller				
avec platine 100 x 150 mm	7,5	482PB	484PB	485PB
amovible, avec blocage triangulaire				
suivant DIN 3223, verrouillage à encliquetage automatique, platine incl., avec manchon de sol galvanisé à chaud type 470.10, env. 500 mm sous terre	13,5	482FB	484FB	485FB
rabattable, avec blocage triangulaire				
suivant DIN 3223, verrouillage à encliquetage automatique, à cheviller , avec platine 100 x 150 mm	10,5	482FUB	484FUB	485FUB
rabattable, avec blocage triangulaire				
suivant DIN 3223, verrouillage à encliquetage automatique, à bétonner , avec manchon de sol galvanisé à chaud type 470.60, env. 400 mm sous terre	13,0	482FUHB	484FUHB	485FUHB
amovible, avec serrure profilée à pistons				
trois clés, verrouillage à encliquetage automatique, plaque d'ancrage ronde incl., avec manchon de sol galvanisé à chaud type 470.10, env. 500 mm sous terre	13,5	482ZB	484ZB	485ZB
rabattable, avec serrure profilée à pistons				
trois clés, verrouillage à encliquetage automatique, à cheviller , avec platine 100 x 150 mm	10,5	482UZB	484UZB	485UZB
rabattable, avec serrure profilée à pistons				
trois clés, verrouillage à encliquetage automatique, à bétonner , manchon de sol type 470.60, env. 400 mm sous terre	13,0	482UZHB	484UZHB	485UZHB