

Poteau de dissuasion

tube d'acier Ø 60 x 2,5 mm
avec capuchon d'acier soudé,
900 mm hors sol



460HB



460VB

amovible, sans verrou

avec manchon de sol type 460.10 env. 400 mm sous terre

galvanisé à chaud

	env. kg	Réf.
sans anneaux	7,0	460H
avec 1 anneau	7,0	460H/1
avec 2 anneaux	7,0	460H/2

galvanisé à chaud et pourvu d'un revêtement blanc
avec trois bandes réfléchissantes rouges

sans anneaux	7,0	460HB
avec 1 anneau	7,0	460HB/1
avec 2 anneaux	7,0	460HB/2

amovible, pour cadenas

verrouillable, avec manchon de sol type 460.60
env. 400 mm sous terre

galvanisé à chaud

sans anneaux	7,5	460V
avec 1 anneau	7,5	460V/1
avec 2 anneaux	7,5	460V/2

galvanisé à chaud et pourvu d'un revêtement blanc
avec trois bandes réfléchissantes rouges

sans anneaux	7,5	460VB
avec 1 anneau	7,5	460VB/1
avec 2 anneaux	7,5	460VB/2

rabattable, pour cadenas

verrouillage à encliquetage automatique

à cheviller

avec platine 100 x 150 mm

galvanisé à chaud

5,0 460UV

galvanisé à chaud et pourvu d'un revêtement blanc
avec trois bandes réfléchissantes rouges

5,0 460UVB

à bétonner

avec manchon de sol type 470.60
env. 400 mm sous terre

galvanisé à chaud

7,0 460UVH

galvanisé à chaud et pourvu d'un revêtement blanc
avec trois bandes réfléchissantes rouges

7,0 460UVHB



460UVB