


Poteau de dissuasion

tube d'acier Ø 60 x 2,5 mm
avec capuchon d'acier soudé,
900 mm hors sol



rabattable, avec blocage triangulaire

suivant DIN 3223, verrouillage à encliquetage automatique

à cheviller

avec platine 100 x 150 mm

galvanisé à chaud

env. kg

Réf.

6,5

460FU

galvanisé à chaud et pourvu d'un revêtement blanc
avec trois bandes réfléchissantes rouges

6,5

460FUB

à bétonner

avec manchon de sol type 470.60

env. 400 mm sous terre

galvanisé à chaud

8,5

460FUH

galvanisé à chaud et pourvu d'un revêtement blanc
avec trois bandes réfléchissantes rouges

8,5

460FUHB

*Poteau de barrage également livrable avec anneaux – compléter la réf.
par +1 ou +2 pour un ou deux anneaux; voir page 172.*



460FUB

rabattable, avec serrure profilée à pistons

trois clés, verrouillage à encliquetage automatique

à cheviller

avec platine 100 x 150 mm

galvanisé à chaud

6,5

460UZ

galvanisé à chaud et pourvu d'un revêtement blanc
avec trois bandes réfléchissantes rouges

6,5

460UZB

à bétonner

avec manchon de sol type 470.60

env. 400 mm sous terre

galvanisé à chaud

8,5

460UZH

galvanisé à chaud et revêtu en blanc
avec trois bandes rouges

8,5

460UZH B



460UZB