

Poteau de dissuasion avec verrou triangulaire 8 mm comme alternative intéressante à la serrure profilée à pistons et au verrou triangulaire traditionnel suivant DIN 3223. Le poteau se verrouille sans problème avec une petite clé triangulaire maniable 8 mm.

### Poteau de dissuasion

tube d'acier 70 x 70 mm  
900 mm hors sol



470UNB



470NB

#### rabattable, avec blocage triangulaire 8 mm

verrouillage à encliquetage automatique,  
clé triangulaire 8 mm type 4039 incl.

##### à cheviller

avec platine 100 x 150 mm

galvanisé à chaud  
galvanisé à chaud et pourvu d'un revêtement rouge  
avec bandes réfléchissantes blanches

##### à bétonner

avec manchon de sol type 470.60  
env. 400 mm sous terre

galvanisé à chaud  
galvanisé à chaud et pourvu d'un revêtement rouge  
avec bandes réfléchissantes blanches

#### amovible, avec blocage triangulaire 8 mm

verrouillage à encliquetage automatique,  
clé triangulaire 8 mm type 4039 incl.,  
avec manchon de sol type 470.10, env. 500 mm sous terre

galvanisé à chaud  
galvanisé à chaud et pourvu d'un revêtement rouge  
avec bandes réfléchissantes blanches

avec verrou  
triangulaire 8 mm



4039

env. kg	Réf.
9,0	470UN
9,0	470UNB
11,0	470UNH
11,0	470UNHB
12,0	470N
12,0	470NB

### Poteau de dissuasion

tube d'acier 70 x 70 mm  
500 mm hors sol



4715UZB



4715FUB

#### Rabattable, avec blocage triangulaire

suyvant DIN 3223, verrouillage à encliquetage automatique

##### à cheviller

avec platine 100 x 150 mm pour la fixation sur  
un manchon de sol réf. 470.60

galvanisé à chaud  
galvanisé à chaud et pourvu d'un revêtement blanc  
avec deux bandes réfléchissantes rouge

#### rabattable, avec serrure profilée à pistons

avec trois clés, verrouillage à encliquetage automatique

##### à cheviller

avec platine 100 x 150 mm ou pour la fixation sur  
un manchon de sol réf. 470.60

galvanisé à chaud  
galvanisé à chaud et pourvu d'un revêtement blanc  
avec deux bandes réfléchissantes rouge

6,0 4715FU

6,0 4715FUB

6,0 4715UZ

6,0 4715UZB