



Manchon de sol

En tube rond, galvanisé à chaud, longueur 400 mm, avec ancrage

- | | env. kg | Réf. |
|---|---------|--------|
| - pour poteaux de barrage amovibles Ø 60 mm sans verrou | 1,9 | 460.10 |
| - pour poteaux de barrage amovibles avec platine Ø 60 mm, avec dispositif de verrouillage de notre type de construction | 1,9 | 460.40 |
| - pour poteaux de barrage de la série 460V | 1,9 | 460.60 |



Capuchon

sans fermeture, adapté pour manchons de sol réf. 460.10, 460.40 et 460.60, galvanisé

0,8 460.20



Capuchon

avec verrouillage à ressort, adapté pour manchon de sol réf. 460.40, ouverture avec clé universelle réf. 470.40, galvanisé

1,0 460.21



Manchon de sol

En tube rond, galvanisé à chaud, longueur 400 mm, avec ancrage

- | | | |
|---|-----|--------|
| - pour poteaux de barrage amovibles avec platine Ø 76 mm sans verrou | 3,0 | 476.10 |
| - pour poteaux de barrage amovibles avec platine Ø 76 mm, avec dispositif de verrouillage de notre type de construction | 3,2 | 476.40 |



Capuchon

sans fermeture, adapté pour manchons de sol réf. 476.10 et 476.40, galvanisé

1,2 476.20



Capuchon

avec verrouillage à ressort, adapté pour manchon de sol réf. 476.40, ouverture avec clé universelle réf. 470.40, galvanisé

1,3 476.21



Manchon de sol

en tube carré 80 x 80 mm, galvanisé, avec ancrage.

- | | | |
|--|-----|--------|
| - pour poteaux de barrage avec platine 70 x 70 mm, sans verrou, longueur 400 mm | 2,7 | 470.15 |
| - pour poteaux de barrage amovibles avec embase 70 x 70 mm avec dispositif de fermeture de notre type de construction, longueur 500 mm | 3,0 | 470.10 |



Capuchon

sans fermeture, adapté pour manchons de sol réf. 470.10 et 470.15, galvanisé

1,1 470.20



Capuchon adapté pour manchon de sol réf. 470.10, avec verrouillage à ressort, ouverture avec clé universelle réf. 470.40, galvanisé à chaud

1,1 470.21



Manchon de sol

avec platine de fixation 100 x 150 mm, espacement des trous 70 x 122 mm, longueur 400 mm, avec ancrage, **pour la fixation de tous les poteaux de barrage rabattables de notre type de construction**, vis incl., galvanisé à chaud

2,5 470.60