



Pour le domaine privé, une variante légère de notre gamme de poteaux de barrage.

Poteau de dissuasion

tube d'acier Ø 42 x 2,5 mm
avec capuchon plastique,
900 mm hors sol

stationnaire, à bétonner

longueur totale: 1300 mm

galvanisé à chaud

	env.kg	Réf.
sans anneaux	2,3	4042
avec 2 anneaux	2,5	4042/2


galvanisé à chaud et pourvu d'un revêtement blanc
avec bandes réfléchissantes rouges

sans anneaux	2,3	4042B
avec 2 anneaux	2,5	4042B/2

stationnaire, à cheviller

avec platine 60 x 120 mm
et deux alésages de fixation

galvanisé à chaud



sans anneaux	2,0	4042P
avec 2 anneaux	2,0	4042P/2

galvanisé à chaud et pourvu d'un revêtement blanc
avec bandes réfléchissantes rouges

sans anneaux	2,0	4042PB
avec 2 anneaux	2,0	4042PB/2

stationnaire, à enfoncer

avec pointe à enfoncer,
longueur totale: 1300 mm

galvanisé à chaud

sans anneaux	2,5	4042E
avec 2 anneaux	2,5	4042E/2

galvanisé à chaud et pourvu d'un revêtement blanc
avec bandes réfléchissantes rouges

sans anneaux	2,5	4042EB
avec 2 anneaux	2,5	4042EB/2

Piquet à enfoncer

profilé en T 40mm, avec pointe à enfoncer,
longueur totale: 1200 mm

galvanisé à chaud

3,5 4043

Pour la signalisation sur des parkings,
avec tôle pour panneau 110 x 520 mm

galvanisé à chaud

4,0 4044



4044