



476B

### Poteau de dissuasion

tube d'acier Ø 76 x 2,6 mm  
avec capuchon d'acier soudé,  
900 mm hors sol



### stationnaire, à bétonner

avec ancrage  
longueur totale: 1400 mm

	env. kg	Réf.
galvanisé à chaud	sans anneaux	7,0 476
	avec 1 anneau	7,0 476/1
	avec 2 anneaux	7,0 476/2
galvanisé à chaud et pourvu d'un revêtement blanc avec trois bandes réfléchissantes rouges	sans anneaux	7,0 476B
	avec 1 anneau	7,0 476B/1
	avec 2 anneaux	7,0 476B/2

### stationnaire, à cheviller

avec platine 100 x 150 mm

galvanisé à chaud	sans anneaux	6,0 476P
	avec 1 anneau	6,0 476P/1
	avec 2 anneaux	6,0 476P/2
galvanisé à chaud et pourvu d'un revêtement blanc avec trois bandes réfléchissantes rouges	sans anneaux	6,0 476PB
	avec 1 anneau	6,0 476PB/1
	avec 2 anneaux	6,0 476PB/2

### stationnaire, inclinable dans tous les sens jusqu'à 30°

avec platine 100 x 150 mm  
à cheviller ou pour la fixation  
sur le manchon de sol réf. 470.60

galvanisé à chaud	6,5	4076P
galvanisé à chaud et pourvu d'un revêtement blanc avec trois bandes réfléchissantes rouges	6,5	4076PB

### amovible, avec blocage triangulaire

suivant DIN 3223, verrouillage à encliquetage automatique,  
avec manchon de sol type 476.40, env. 400 mm sous terre

galvanisé à chaud	12,0	476F
galvanisé à chaud et pourvu d'un revêtement blanc avec trois bandes réfléchissantes rouges	12,0	476FB



476PB



4076PB



476FB