



476FUB



470.60

Poteau de dissuasion

tube d'acier Ø 76 x 2,6 mm
avec capuchon d'acier soudé,
900 mm hors sol

rabattable, avec blocage triangulaire

suivant DIN 3223, verrouillage à encliquetage automatique

à cheviller

avec platine 100 x 150 mm

galvanisé à chaud

env. kg 7,0 Réf. 476FU

galvanisé à chaud et pourvu d'un revêtement blanc
avec trois bandes réfléchissantes rouges

7,0 476FUB

à bétonner

avec manchon de sol type 470.60
env. 400 mm sous terre

galvanisé à chaud

9,5 476FUH

galvanisé à chaud et pourvu d'un revêtement blanc
avec trois bandes réfléchissantes rouges

9,5 476FUHB

rabattable, avec serrure profilée à pistons

trois clés, verrouillage à encliquetage automatique

à cheviller

avec platine 100 x 150 mm

galvanisé à chaud

7,5 476UZ

galvanisé à chaud et pourvu d'un revêtement blanc
avec trois bandes réfléchissantes rouges

7,5 476UZB

à bétonner

avec manchon de sol type 470.60
env. 400 mm sous terre

galvanisé à chaud

9,5 476UZH

galvanisé à chaud et pourvu d'un revêtement blanc
avec trois bandes réfléchissantes rouges

9,75 476UZHB

amovible, avec serrure profilée à pistons

trois clés, verrouillage à encliquetage automatique,
avec manchon de sol type 476.40, ca. 400 mm sous terre

galvanisé à chaud

12,0 476Z

galvanisé à chaud et pourvu d'un revêtement blanc
avec trois bandes réfléchissantes rouges

12,5 476ZB



176ZB



476UZB

