

## Borne en tube d'acier amovible

pour enlèvement provisoire  
1000 mm hors sol



### Borne en tube d'acier épaisseur $\varnothing$ 152 x 3,2mm, amovible, sans fermeture

avec capuchon d'acier soudé, manchon sol réf. 40151.10 incl.



40151FB

Longueur totale en mm 1500 2000

env. kg 26,0 32,0

galvanisé à chaud Réf. 40151H 40152H

galvanisé à chaud et pourvu d'un revêtement blanc avec trois bandes réfléchissantes rouges Réf. 40151HB 40152HB

### Borne en tube d'acier épaisseur $\varnothing$ 152 x 3,2 mm, amovible avec blocage triangulaire

capuchon d'acier soudé, manchon de sol réf. 470.10 incl.

Longueur totale en mm 1500

env. kg 26,0

galvanisé à chaud Réf. 40151F

galvanisé à chaud et pourvu d'un revêtement blanc avec trois bandes réfléchissantes rouges Réf. 40151FB

### Borne en tube d'acier épaisseur $\varnothing$ 193 x 3,6 mm, amovible, sans fermeture

avec capuchon d'acier soudé, manchon de sol réf. 40191.10

Longueur totale en mm 1500 2000

env. kg 38,0 50,0

galvanisé à chaud Réf. 40191H 40192H

galvanisé à chaud et pourvu d'un revêtement blanc avec trois bandes réfléchissantes rouges Réf. 40191HB 40192HB



40191HB

