

Poteau de dissuasion

tube d'acier 70 x 70 mm
capuchon d'acier,
900 mm hors sol

*Avec blocage triangulaire interne en haut.
Alternative 470F - 470FB ou 470FU - FUB.*



470DB



470UDB

amovible, avec blocage triangulaire

suivant DIN 3223, en haut à l'intérieur, verrouillage à encliquetage automatique,
avec manchon de sol type 470.10, env. 500 mm sous terre

	env. kg	Réf.
galvanisé à chaud	12,5	470D
galvanisé à chaud et pourvu d'un revêtement blanc avec trois bandes réfléchissantes rouges	12,5	470DB

rabattable, avec blocage triangulaire

suivant DIN 3223, en haut à l'intérieur,
verrouillage à encliquetage automatique

à cheviller

avec platine 100 x 150 mm

galvanisé à chaud	9,0	470UD
galvanisé à chaud et pourvu d'un revêtement blanc avec trois bandes réfléchissantes rouges	9,0	470UDB

à bétonner

avec manchon de sol type 470.60
env. 400 mm sous terre

galvanisé à chaud	11,0	470UDH
galvanisé à chaud et pourvu d'un revêtement blanc avec trois bandes réfléchissantes rouges	11,0	470UDHB

rabattable, pour cadenas

verrouillage à encliquetage automatique

à cheviller

avec platine 100 x 150 mm

galvanisé à chaud	9,0	470UV
galvanisé à chaud et pourvu d'un revêtement blanc avec trois bandes réfléchissantes rouges	9,0	470UVB

à bétonner

avec manchon de sol type 470.60
env. 400 mm sous terre

galvanisé à chaud	11,0	470UVH
galvanisé à chaud et pourvu d'un revêtement blanc avec trois bandes réfléchissantes rouges	11,0	470UVHB



470UVB