

## Poteau de dissuasion

tube d'acier 70 x 70 mm  
capuchon d'acier,  
900 mm hors sol

*Ces poteaux de barrage peuvent aussi bien être ouverts avec une clé profilée à pistons qu'avec une clé triangulaire suivant DIN. Ceci permet aux pompiers et aux premiers secours un accès à tout moment.*



470FZB



470FUZB



4701FUZHB

### amovible, avec serrure profilée à pistons

trois clés et verrou triangulaire suivant DIN 3223,  
verrouillage à encliquetage automatique, avec  
manchon de sol type 470.10, env. 500 mm sous terre

env. kg	Réf.
12,0	470FZ

galvanisé à chaud

galvanisé à chaud et pourvu d'un revêtement blanc  
avec trois bandes réfléchissantes rouges

12,0

470FZB

### rabattable, avec serrure profilée à pistons

trois clés et verrou triangulaire suivant DIN 3223,  
verrouillage à encliquetage automatique

#### à cheviller

avec platine 100 x 150 mm

galvanisé à chaud

9,0

470FUZ

galvanisé à chaud et pourvu d'un revêtement blanc  
avec trois bandes réfléchissantes rouges

9,0

470FUZB

#### à bétonner

avec manchon de sol type 470.60  
env. 400 mm sous terre

galvanisé à chaud

11,0

470FUZH

galvanisé à chaud et pourvu d'un revêtement blanc  
avec trois bandes réfléchissantes rouges

11,0

470FUZHB

### rabattable et amovible

avec manchon de sol type 470.10, env. 500 mm sous terre

galvanisé à chaud

**avec blocage triangulaire**

12,0

4701FUH

**avec serrure profilée à pistons**

12,0

4701UZH

**avec verrou triangulaire et serrure profilée à pistons**

12,0

4701FUZH

galvanisé à chaud et pourvu d'un revêtement blanc  
avec trois bandes réfléchissantes rouges

**avec blocage triangulaire**

12,0

4701FUHB

**avec serrure profilée à pistons**

12,0

4701UZHB

**avec verrou triangulaire et serrure profilée à pistons**

12,0

4701FUZHB

### Clé universelle

470.40