

Un poteau de dissuasion lourd et stable pour des utilisations particulières.

Poteau de dissuasion

tube d'acier 100 x 100 x 3 mm
avec capuchon d'acier soudé
950 mm hors sol



stationnaire, à bétonner

avec ancrage
longueur totale: 1250 mm

galvanisé à chaud

env. kg Réf.

13.0 40100

galvanisé à chaud et pourvu d'un revêtement blanc
avec bandes réfléchissantes rouges

13.0 40100B

40100B



40100FB

stationnaire, à cheviller

avec platine 200 x 200 mm

galvanisé à chaud

11.0 40100P

galvanisé à chaud et pourvu d'un revêtement blanc
avec bandes réfléchissantes rouges

11.0 40100PB

amovible, avec blocage triangulaire

suivant DIN 3223, avec verrouillage à encliquetage automatique
avec manchon de sol type 470.10, env. 500 mm sous terre
galvanisé à chaud

16.0 40100F

galvanisé à chaud et pourvu d'un revêtement blanc
avec trois bandes réfléchissantes rouges

16.0 40100FB

Poteau de dissuasion

tube d'acier 70 x 70 mm
900 mm hors sol



470ZL

entièrement escamotable, avec blocage triangulaire

suivant DIN 3223, manchon de sol 80 x 80 x 3 mm,
longueur totale: env. 1100 mm

galvanisé à chaud
avec bandes réfléchissantes blanches / rouges

16.5 470DL

entièrement escamotable, avec serrure profilée à pistons

avec manchon de sol 80 x 80 x 3 mm
longueur totale: env. 1100 mm

galvanisé à chaud
avec bandes réfléchissantes blanches / rouges

16.5 470ZL

Comme pour tous les poteaux amovibles, un drainage suffisant (remblai de gravier) doit être garanti. Des saletés pénétrées doivent être éliminées immédiatement. Ne pas monter le poteau dans de l'eau stagnante!