

Dissuasion de parking, rabattable

tube carré 70 x 70 mm

avec arceaux latéraux en tube rond

largeur totale env. 800 mm

500 mm hors sol

verrouillage à encliquetage automatique



Rabattable, avec cylindre rond

trois clés, verrouillage à encliquetage automatique

env. kg

Réf.

à cheviller

avec platine 100 x 150 mm

galvanisé à chaud, avec bandes réfléchissantes rouges

9,0

40770

galvanisé à chaud et pourvu d'un revêtement blanc
avec bandes réfléchissantes rouges

9,0

40770B

à bétonner

avec ancrage au sol soudé,
env. 300 mm sous terre

galvanisé à chaud, avec bandes réfléchissantes rouges

9,5

40771

galvanisé à chaud et pourvu d'un revêtement blanc
avec bandes réfléchissantes rouges

9,5

40771B

Rabattable, avec blocage triangulaire 8 mm

avec clé triangulaire 8 mm

à cheviller

avec platine 100 x 150 mm

galvanisé à chaud, avec bandes réfléchissantes rouges

9,0

40772

galvanisé à chaud et pourvu d'un revêtement rouge
avec bandes réfléchissantes blanches

9,0

40772B

à bétonner

avec ancrage au sol soudé,
env. 300 mm sous terre

galvanisé à chaud, avec bandes réfléchissantes rouges

9,5

40773

galvanisé à chaud et pourvu d'un revêtement rouge
avec bandes réfléchissantes blanches

9,5

40773B

108,60

Clé triangulaire maniable 8 mm

pour poteaux de dissuasion, barrages de parkings, galvanisée

4039

3,20



40770



40772B



8 mm triangulaire



4039

Les dissuasion de parking empêchent le stationnement temporaire et protègent contre le vol et les automobilistes indisciplinés.