

Les bornes décoratives de dissuasion, série Ø 60 mm

Une variante légère, mais malgré tout très esthétique de nos bornes décoratives. Bornes décoratives de barrage en tube d'acier rond Ø 60 mm, env. 950 mm hors sol, galvanisé à chaud et revêtu gris anthracite (RAL 7016).



465B
Coloris spécial



466FB



468B

	env. kg	Réf.	Réf.	Réf.
stationnaire, à bétonner avec ancrage, longueur totale env. 1400 mm	5,5	465B	466B	468B
stationnaire, à cheviller avec platine 100 x 150 mm	5,5	465PB	466PB	468PB
amovible, avec blocage triangulaire suivant DIN 3223, blocage à encliquetage automatique, avec manchon de sol galvanisé à chaud type 460.40, env. 500 mm sous terre	7,5	465FB	466FB	468FB
rabattable, avec blocage triangulaire suivant DIN 3223, verrouillage à encliquetage automatique, à cheviller , avec platine 100 x 150 mm	7,0	465FUB	466FUB	468FUB
rabattable, avec blocage triangulaire suivant DIN 3223, verrouillage à encliquetage automatique, à bétonner , avec manchon de sol galvanisé à chaud type 470.60, env. 400 mm sous terre	9,0	465FUHB	466FUHB	468FUHB
amovible, avec serrure profilée à pistons trois clés, verrouillage à encliquetage automatique, avec manchon de sol galvanisé à chaud type 460.40, env. 400 mm sous terre	7,5	465ZB		
rabattable, avec serrure profilée à pistons trois clés, verrouillage à encliquetage automatique, à cheviller , avec platine	7,0	465UZB		
rabattable, avec serrure profilée à pistons trois clés, verrouillage à encliquetage automatique, à bétonner , manchon de sol type 470.60, env. 400 mm sous terre	9,0	465UZHB		