

Borne décorative en tube d'acier Ø 82 mm

env. 800 mm hors sol, galvanisé à chaud et revêtu gris anthracite (RAL 7016)



480FB



481B

stationnaire, à bétonner

avec ancrage, longueur totale env. 1300 mm

env. kg

Réf.

Réf.

9,5

480B

481B

stationnaire, à cheviller

avec platine 100 x 150 mm

7,0

480PB

481PB

amovible, avec blocage triangulaire

suivant DIN 3223, verrouillage à encliquetage automatique, platine incl., avec manchon de sol galvanisé à chaud type 470.10, env. 500 mm sous terre

13,0

480FB

481FB

rabattable, avec blocage triangulaire

suivant DIN 3223, verrouillage à encliquetage automatique, à cheviller, avec platine 100 x 150 mm

10,0

480FUB

481FUB

rabattable, avec blocage triangulaire

suivant DIN 3223, verrouillage à encliquetage automatique, à bétonner, avec manchon de sol galvanisé à chaud type 470.60, env. 400 mm sous terre

12,5

480FUHB

481FUHB

amovible, avec serrure profilée à pistons

trois clés, verrouillage à encliquetage automatique, plaque d'ancrage ronde incl., avec manchon sol galvanisé à chaud type 470.10, env. 500 mm sous terre

13,0

480ZB

rabattable, avec serrure profilée à pistons

trois clés, verrouillage à encliquetage automatique, à cheviller, avec platine 100 x 150 mm

10,0

480UZB

rabattable, avec serrure profilée à pistons

trois clés, verrouillage à encliquetage automatique, à bétonner, manchon de sol type 470.60, env. 400 mm sous terre

12,5

480UZHB