

Avec son design représentatif et exigeant, ce poteau décoratif montre une vraie grandeur.



### Borne en aluminium à paroi épaisse Ø 100 mm

épaisseur de paroi 8 mm, avec rainure décorative, gris anthracite RAL 7016, partie inférieure en tube d'acier galvanisé, env. 900 mm hors sol



#### stationnaire, à bétonner

avec ancrage, longueur totale env. 1200 mm

env. kg Réf.

7,0 40101B

#### stationnaire, à cheviller

avec platine Ø 180 mm

6,5 40101PB

#### amovible, avec blocage triangulaire

suitant DIN 3223, blocage à encliquetage automatique, avec manchon de sol galvanisé à chaud type 470.10, env. 500 mm sous terre

10,0 40101FB

40101B

40120B

40121FB

### Borne en aluminium à paroi épaisse Ø 120 mm

épaisseur de paroi 8 mm, avec rainure décorative, revêtue en gris anthracite RAL 7016, partie inférieure en tube d'acier galvanisé à chaud



#### stationnaire, à bétonner

avec ancrage

**Hauteur hors sol 750 mm**  
longueur totale env. 1050 mm  
env. kg Réf.

9,5 40120B

**Hauteur hors sol 900 mm**  
longueur totale env. 1200 mm  
env. kg Réf.

10,0 40121B

#### stationnaire, à cheviller

avec platine Ø 180 mm

6,5 40120PB

9,5 40121PB

#### amovible, avec blocage triangulaire

suitant DIN 3223, blocage à encliquetage automatique, avec manchon de sol galvanisé à chaud type 470.10, env. 500 mm sous terre

9,0 40120FB

13,0 40121FB