



430.50B



430.66B



430.10B



430.60B



430.11



430.09



430.12



430.13

Chaîne en acier, soudée

épaisseur du maillon 5 mm

galvanisée

galvanisée, revêtue en rouge / blanc

cond. 10 m

env.kg/m

Réf.

0,5

430.50

0,5

430.50B

Chaîne en acier, soudée

épaisseur du maillon 6 mm

galvanisée

galvanisée, revêtue en rouge / blanc

cond. 10 m

galvanisée et revêtue jaune / noir

cond. 10 m

0,6

430.66

0,6

430.66B

0,6

430.67B

Chaîne en acier, non soudée

épaisseur du maillon 7 mm

galvanisée

galvanisée, revêtue en rouge / blanc

cond. 10 m

galvanisée et revêtue en jaune / noir

cond. 10 m

galvanisée et revêtue d'un coloris RAL

cond. 10 m

0,9

430.10

0,9

430.10B

0,9

430.20B

0,9

430.25B

Chaîne d'acier carré, non-soudée

épaisseur du maillon 6 mm

galvanisé et revêtue

Indiquer le coloris RAL

0,9

430.60B

Crochet en S

galvanisé

galvanisé et revêtu rouge

galvanisé et revêtu blanc

galvanisé et revêtu jaune

galvanisé et revêtu noir

430.11

430.11BR

430.11BW

430.11BG

430.11BS

Maillon de liaison

galvanisé

galvanisé et revêtu rouge

galvanisé et revêtu blanc

galvanisé et revêtu jaune

galvanisé et revêtu noir

430.09

430.09BR

430.09BW

430.09BG

430.09BS

Manille

galvanisée

galvanisée et revêtue rouge

galvanisée et revêtue blanc

galvanisée et revêtue jaune

galvanisée et revêtue noir

430.12

430.12BR

430.12BW

430.12BG

430.12BS

Mousquetons

galvanisé

galvanisé et revêtu rouge

galvanisé et revêtu blanc

galvanisé et revêtu jaune

galvanisé et revêtu noir

430.13

430.13BR

430.13BW

430.13BG

430.13BS