



Poteau d'acier inox

hors sol env. 900 mm

4070FU

70 x 70 mm
Sablé aux billes de
verre

4062P

Ø 60 mm
surface polie

stationnaire, à bétonner

avec ancrage, longueur totale env. 1200 mm

env. kg

Réf.

env. kg

Réf.

6,0

4070

3,5

4062

stationnaire, à cheviller

avec platine

6,0

4070P

4,0

4062P

amovible, avec blocage triangulaire

suivant DIN 3223, blocage à encliquetage automatique,
avec manchon de sol galvanisé à chaud,
env. 400 mm sous terre

12,0

4070F

7,0

4062F

amovible, avec serrure profilée à pistons

trois clés, verrouillage à encliquetage automatique,
avec manchon de sol galvanisé à chaud

12,0

4070Z

7,0

4062Z

rabattable, avec blocage triangulaire

suivant DIN 3223, verrouillage à encliquetage
automatique, à cheviller, avec platine 100 x 150 mm
galvanisé à chaud

7,0

4070FU

abattable, avec blocage triangulaire

suivant DIN 3223, verrouillage à encliquetage
automatique, à bétonner, avec manchon de sol
galvanisé à chaud type 470.60, env. 400 mm sous terre

9,5

4070FUH

rabattable, avec serrure profilée à pistons

trois clés, verrouillage à encliquetage automatique,
à cheviller, avec platine 100 x 150 mm
galvanisé à chaud

7,5

4070UZ

rabattable, avec serrure profilée à pistons

trois clés, verrouillage à encliquetage automatique,
à bétonner, manchon de sol type 470.60, env. 400 mm
sous terre

10,0

4070UZH